

KOMO[®]

productcertificaat


Nummer	K24857/02	Vervangt	K24857/01
Uitgegeven	2009-05-15	d.d.	2004-04-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Buizen voor vrij verval binnenriolering - PVC-U Wavin Nederland B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 52100 "Kunststofleidingssystemen voor vrij verval binnenriolering (lage en hoge temperatuur - PVC-U)", d.d. 2000-07-31, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het KOMO[®]-merk op de wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.



Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH
Tel. (070) 414 44 00
Fax (070) 414 44 20
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Wavin Nederland B.V.
J.C. Kellerlaan 3
7772 SG Hardenberg
Postbus 5
7770 AA Hardenberg
Tel. (0523) 288911
Fax (0523) 288546



® is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Buizen voor vrij verval binnenriolering - PVC-U

PRODUCTSPECIFICATIE

Technische specificatie van het produkt

Afmetingen en klassen

De in onderstaande tabel aangekruiste afmetingen en klassen behoren tot dit certificaat.

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk

De uitvoering van dit merk is als volgt:

Plaats van het merk: op elke buis, tenminste 2 maal per standaard lengte van 5 à 6 meter.

Verplichte aanduidingen:

- woordmerk KOMO;
- fabrieksmerk;
- materiaal PVC;
- toepassingsgebied: BRL 52100 of NEN-EN 1329;
- nominale buitenmiddellijn in mm;
- wanddikte of klasse;
- productiecode.

Nominale buiten- middellijn in mm	SN4	SN8
32	X	
40	X	
50	X	
75	X	
90	X	
110	X	X

WENKEN VOOR DE AFNEMER

De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingsystemen voor rioleringen. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- NEN 2672 "Aanleg van binnenriolering van ongeplasteerd PVC";
- NEN 3213 "Binnenriolering in woningen en woongebouwen. Ontwerp en aanleg – Eisen";
- NEN 3215 "Binnenriolering in woningen en woongebouwen. Eisen en bepalingmethoden";
- NPR 3216 "Binnenriolering in woningen en woongebieden. Ontwerp en uitvoering";
- NPR 3218 "Buitenriolering onder vrij verval. Aanleg en onderhoud";
- De verwerkingsrichtlijnen van de producent.

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa N.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.