

Slagvast PVC aansluitstuk type GLW G 1 1/2" x conische buitendraad

Toepassingsgebied:

- ⦿ Aansluitleidingen gas, maximaal toegestane werkdruk 200 mbar. Ten behoeve van montage in stalen leidingen en hulpstukken die zijn voorzien van inwendige draad volgens NEN-EN 10226. Op het aansluitstuk mogen uitsluitend hulpstukken van het type GLW geplaatst worden.

Instructies:

De onderdelen moeten onbeschadigd en vrij van vuil en vet zijn.

- 1] Voorzie de nippel van het aansluitstuk van Gastec Qa-afdichtingstape.
- 2] Monteer het aansluitstuk met de hand in de inwendige schroefdraad.
- 3] Draai het aansluitstuk vast met een steeksleutel.
- 4] Draai een gasaansluitstuk 1 1/2" met de hand in het aansluitstuk. Bij het terugdraaien van het gasaansluitstuk moet het aansluitstuk vastgehouden worden om meedraaien te voorkomen.
- 5] Controleer elke verbinding door middel van afzepen.
- 6] Als de sok tegen corrosie beschermd wordt, mogen geen middelen toegepast worden die schadelijk kunnen zijn voor PVC. Gebruik in geen geval producten op bitumen-basis.

