



Öljynerotin, luokka I (EN858)  
Tulo- ja lähtöyhde D250. Maksimi mitoitusvirtaama: 20 l/s  
LISÄVARUSTEENA: ACD -automaattinen sulkijalaite DN250

14	EI MUKANA TOIMITUKSESSA: Ankkurointilaatta (3500x1800, s=150 mm) Betoni K30-2, rauditus A500HW T8 #200		
13	LISÄVARUSTE: Venymätön ankkurointiliina (polyesteri), 3 kpl (x) <input type="checkbox"/> 1000 LC (daN)		
12	LISÄVARUSTE: Huoltokaivon lämmityssarja (230V) _____ (x) <input type="checkbox"/> lämmitysteho 150 W. MCMK sähköjohdon (230V) ”kylmäpään” pituus 5 m. Sisältää lämpöeristekannen. Ei sisällä routaeristystä		
11	LISÄVARUSTE: Tiedonsiirtoyksikkö _____ (x) <input type="checkbox"/>		
10	LISÄVARUSTE: ACD -automaattinen sulkijalaite DN250 _____ (x) <input type="checkbox"/> Öljyn tiheys alle 0,90 g/cm <sup>3</sup> PP-HUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PP		
9	LISÄVARUSTE: Tikkaat EuroHUK 600 huoltokaivossa, materiaali Al (x) <input type="checkbox"/> Huom! Ei saatavissa EuroHUK 600 h9-13 huoltokaivoon		
8	LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakansisto Ø600, standardi EN124 Kansiluokka A15 (1.5 tn) (x) <input type="checkbox"/> LVI-koodi: 3322 050 Kansiluokka C250 (25 tn) <input type="checkbox"/> LVI-koodi: 3322 054 Kansiluokka D400 (40 tn) <input type="checkbox"/> LVI-koodi: 3322 056 Kehys <input type="checkbox"/> LVI-koodi: 3325 012		
7	EuroHUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PE-MD _____ 1 EuroHUK 600 h 9-13 (x) <input type="checkbox"/> h= 900...1300 mm EuroHUK 600 h13-17 <input type="checkbox"/> h=1300...1700 mm EuroHUK 600 h17-21 <input type="checkbox"/> h=1700...2100 mm EuroHUK 600 h21-25 <input type="checkbox"/> h=2100...2500 mm		
6	Tuuletusyhde _____ PVC/PE D110		
5	Öljytilan täyttymishälytin (tilauksen mukaan) _____ 1		
4	Koalisattori _____ 3		
3	Lähtöyhde _____ PVC D250 1		
2	Tuloyhde _____ PVC D250 1		
1	Lujitemuovirunko (LM) _____ Ø1400, L=3500 mm 1 pH 3-10/Lämpötilankesto jatkuva 60°C (hetkellinen max. 80°C) Ve Tehollinen tilavuus 4 450 l Vo Öljyn varastotilavuus 520 l		

h= Tuloyhteen vesijuoksun asennussyvyys maan pinnasta (mm)

h= \_\_\_\_\_ mm (Max. 2500 mm)

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin Finland:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



Rakennus kohde:



WAVIN FINLAND  
VISIOKATU 1  
33720 TAMPERE  
FINLAND  
puh. 020 1285200  
fax. 020 1285280

Piirustus sisältö:			Piirustuslaji:	
EuroPEK Roo NS20 Öljynerotin, luokka I (EN858)			ASIAKASKUVA	
Suunn.	Hyv.	Piir.no	Päiväys:	Mittakaava:
HT/JS	TaP 30.01.19	29EB01es	30.01.2019	