


## ① Pohjoisavintoehdot (x)



Malli: I Suora läpi- virtaus 165° – 195°	Malli: I 150/200 Läpivirtaus 135° – 165° 195° – 225°	Malli: I 120/240 Läpivirtaus 105° – 135° 225° – 255°	Malli: I 90/270 Läpivirtaus 75° – 105° 255° – 285°	Malli: X Risteävä läpivirtaus	Malli: I Suora + sivuvirtaus
D160 053 2202 [ ] D200 053 2222 [ ]	D160 053 2208 [ ] D200 053 2228 [ ]	D160 053 2206 [ ] D200 053 2226 [ ]	D160 053 2204 [ ] D200 053 2224 [ ]	D160 053 2212 [ ] D200 053 2232 [ ]	D160 053 2210 [ ] D200 053 2230 [ ]

Umpikansi D600. (x)  
tilauksen mukaan

[ ]	A15	852	4835
[ ]	C250	852	4837
[ ]	D400	852	4839

## ③ TEGRA 600 nouseputki (x)

hl = max.	1200	->	L= 500	mm	[ ]
hl = max.	1700	->	L=1000	mm	[ ]
hl = max.	2200	->	L=1500	mm	[ ]
hl = max.	2700	->	L=2000	mm	[ ]
hl = max.	3200	->	L=2500	mm	[ ]
hl = max.	3700	->	L=3000	mm	[ ]

hl = Kaivon asennussyvyys maan pinnalta

hl = mm

3	TEGRA 600 nouseputki	PP	D600 L = asennussyvyysden mukaan	1
2	TEGRA 600 teleskooppikahys + tiiviste		D600, kansi tilauksen mukaan	1
1	Pohjoisoasa + tiiviste		D600 D160/D200 (tilauksen mukaan)	1
Wavin no:		Pirustuksen sisältö:		
TEGRA 600 D160-D200 JTK		kaivo		
Suunn. JP/TL	Tark.	Hyv. JP	Piirno 81CB04bs	Sivu: 1 / 1
WAVIN-LABKO OY Visiokatu 1 FIN-33720 Tampere puh. 020 1285200 fax. 020 1285280 www.wavin-labko.fi		Rakennus kohde:		Päivöys: 27.11.13
				Mittakaava:
				Pirustusloji: ASIAKASKRIVA

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoinnosta. Viranomaisvaltuutukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



**WAVIN**  
**Labko**

WAVIN-LABKO OY  
Visiokatu 1  
FIN-33720 Tampere  
puh. 020 1285200  
fax. 020 1285280  
www.wavin-labko.fi

Rakennus kohde:

Sivu: 1 / 1

Päivöys: 27.11.13

Pirustusloji:  
ASIAKASKRIVA