



**hL = Kaivon asennussyvyys maan pinnalta lähtöyhteen vesijuoksuun**  
 hL = max. 2000 mm [ ] vakiotuote  
 hL = max. 3000 mm [ ]

**Kansisto D500 (tilauksen mukaan)**  
 Kansiluokka A15 (1.5 tn) [ ] vakiotuote  
 Kansiluokka B125 (12.5 tn) [ ]  
 Kansiluokka D400 (40 tn) [ ]

**Lietetilavuus 110 l**

N:O	OSA	MAT.	MUUTA	kpl
1	Runko	PE-HD	D560	1
2	Säätöputki	PE-HD	D500	1
3	Kansisto D500		Tilauksen mukaan	1
4	Salaojatulo	PE-HD	D110	1
5	Pallopadotusventtiili		D110	1
6	Puhdistusyhde	PE-HD	D110	2
7	Tulppa	PE	D110	2
8	Lähtöyhde		D160/110	1

Piirustuksen sisältö: <b>PVK 560/500 D160/110</b>			Piirustuslaji: <b>ASIAKASKUVA</b>	
Suunn. JP/TL	Hyv. JP 03.12.2014	Piir.no 08RB01_s	Päiväys: 02.12.2014	Mittakaava (A4): 1:20

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



**wavin**  
**Labko**

WAVIN-LABKO OY  
 VISIOKATU 1  
 33720 TAMPERE  
 FINLAND  
 puh. 020 1285 200  
 fax. 0201285 280

Rokennuskohde: