



H1 = 620 mm = Lietetilavuus 110 l (x) [] vakiotuote
H1 = 820 mm = Lietetilavuus 150 l []

hL = Kaivon asennussyvyys maan pinnalta lähtöyhteen vesijuoksuun (x)
hL = max. 1500 mm [] vakiotuote
hL = max. 2000 mm []
hL = max. 3000 mm []

Kansisto D500 (tilauksen mukaan) (x)
Kansiluokka A15 (1.5 tn) [] vakiotuote
Kansiluokka C250 (25 tn) []
Kansiluokka D400 (40 tn) []

N:O	OSA	MAT.	MUUTA	kpl
1	Runko	PE-HD	D560	1
2	Sadevesikansi + kehys	GJL	Tilauksen mukaan	1
3	Säätöputki	PE-HD	D315	1
4	Lähtöyhde		(x) D160 [] D110 []	1
5	LISÄVARUSTE: Puhdistusyhde	PE-HD	D110 (x) []	1
6	Tulppa	PE	D110	1
7	LISÄVARUSTE: Jäätymissuoja		D300 (x) []	1

Piiirustuksen sisältö: SVK 560/315 D160/110 V110/150			Piiirustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn. JP/TL	Hyv. JP 04.12.2014	Piiir.no 08TB01_s	Päiväys: 04.12.2014	Mittakaava (A4): 1:20

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



wavin
Labko

WAVIN-LABKO OY
VISIOKATU 1
33720 TAMPERE
FINLAND
puh. 020 1285 200
fax. 0201285 280

Rokennuskohde: