



H1 = 620 mm = Lietetilavuus 110 l (x) [ ] vakiotuote  
 H1 = 820 mm = Lietetilavuus 150 l [ ]

**hL = Kaivon asennussyvyys maan pinnalta lähtöyhteen vesijuoksuun (x)**  
 hL = max. 1500 mm [ ] vakiotuote  
 hL = max. 2000 mm [ ]  
 hL = max. 3000 mm [ ]

**Kansisto D500 (tilauksen mukaan) (x)**  
 Kansiluokka A15 (1.5 tn) [ ] vakiotuote  
 Kansiluokka C250 (25 tn) [ ]  
 Kansiluokka D400 (40 tn) [ ]

N:O	OSA	MAT.	MUUTA	kpl
1	Runko	PE-HD	D560	1
2	Säätöputki	PE-HD	D500	1
3	Sadevesikansi + kehys		Tilauksen mukaan	1
4	Lähtöyhde		(x) D160 [ ] D110 [ ]	1
5	LISÄVARUSTE: Puhdistusyhde	PE-HD	D110 (x) [ ]	1
6	Tulppa	PE	D110	1
7	LISÄVARUSTE: Jäätymissuoja		(x) [ ]	1

Piirustuksen sisältö:

**SVK 560/500 D160/110 V110/150**

Piirustuslaji:

**ASIAKASKUVA**

Suunn. JP/TL

Hyv. JP 04.12.2014

Piir.no 08TB02\_s

Päiväys: 04.12.2014 Mittakaava (A4): 1:20



**WAVIN**  
Labko

WAVIN-LABKO OY  
 VISIOKATU 1  
 33720 TAMPERE  
 FINLAND  
 puh. 020 1285 200  
 fax. 0201285 280

Rakennuskohde:

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.