

SUORITUSTASOILMOITUS

No. EN12566-3-PE-00KU08



07

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **Polyeteenistä valmistettu Labko BioKem panospuhdistamo**
2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: **BioKem 6 EN**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Pienpuhdistamo talousjätevesien käsittelyyn, kun asukasvastineluku on enintään 6**
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Wavin-Labko Oy,
Visiokatu 1
337200 Tampere, Finland
Tel. +358 20 1285 200
Fax: +358 20 1285 280
Email: info@wavin-labko.fi

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: **Järjestelmä 3**
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta: **Suomen ympäristökeskus SYKE, ilmoitettu laitos numero 1762, suoritti tuotteen tyyppitestauksen puhdistustehokkuuden, puhdistuskapasiteetin ja vesitiiviyyden osalta järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin "Testausraportti 16.3.2007 Biokem 6- panospuhdistamo Wavin-Labko Oy"**
VTT Expert Services Oy, ilmoitettu laitos numero 0809, suoritti tuotteen tyyppitestauksen kuorman kantokyvyn ja pitkäaikaiskestävyyden osalta järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin "VTT-S-08629-09"
9. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puhdistustehokkuus – puhdistustehot %, (0,291 kg BOD ₇ / d)	COD 92 % BOD 97 % SS 92 % Kokonaistyyppi 54 % Kokonaisfosfori 90 %	EN 12566-3:2005 + A2:2013
Puhdistuskapasiteetti – orgaaninen päivittäinen nimelliskuorma – hydraulinen päivittäinen nimellisvirtaama (Q _N)	0,3 kg / d 0,9 m ³ / d	
Vesitiiviys	Hyväksytty	
Kuorman kantokyky	Hyväksytty	
Pitkäaikaiskestävyys	Hyväksytty	
Paloturvallisuus	F	
Kemiallinen kestävyys	NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
 Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tampere 25.8.2015

Timo Sarlin, Toimitusjohtaja
 Wavin-Labko Oy