

## Wavin SiTech+ avløpsrør og deler

**Leverandør:** Norsk Wavin AS, N-1086 Oslo, tlf: 22 30 92 00  
**Produsent Wavin Italia**

**Tekniske data** Dimensjon: 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125 og 160mm  
Rør leveres i lengder inntil 3m, avhengig av dimensjon.

Materiale rør	Mineralforsterket Polypropylen, 3 lag
Materiale i pakning	SBR-gummi
Farge	Sort utvendig, hvit innvendig

**Normer** Wavin SiTech avløpsrør er produsert ihht. NS-EN 1451.  
**Kvalitetssikring** Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001  
**HMS** **Helsefare:** Produktet er ikke helsefarlig. HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.  
**Brannfare:** PP er et brennbart materiale. Flammepunkt ved ca. 360 °C  
Ved brann dannes bl.a. CO, CO<sub>2</sub> og H<sub>2</sub>O  
**Helsefare ved brann:** CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

**Lagring** Rørene skal ikke stables i bunter høyere enn 1,5m

**Montering** Spissende faser og rengjøres, muffe rengjøres før montering. Wavin glidemiddel skal benyttes. Lengdeutvidelse på 0,09 mm/m°C må påregnes.

**Kjemisk bestandighet** Ihht. ISO/TR 10358  
**Termisk bestandighet** Langvarig: ≥2 min: 90°C  
Kortvarig: <2 min: 95°C  
Kan også brukes ved lave temperaturer, ned mot -20°C

**Vedlikehold** Rør og fittings: Etter behov. Kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler eller aceton.

Opphengning: Kontrolleres 1 gang pr. år. Evt defekte bæringer skiftes.  
Brannmansjetter: Kontrolleres en gang pr. år

**Gjenvinning** PP kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.