

Udstedt: 2023.01.10

Gyldig til: 2026.01.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Nordisk Wavin A/S
Wavinsvej 1
DK-8450 Hammel
Telefon: +45 40 57 69 70
Telefax: +45 86 96 94 61
Internet: www.wavin.dk

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

Stikfittings til PEX-rør
WAVIN PUSHFIT FITTINGS, Hep2O
dim. 15, 22 og 28 mm

FABRIKAT:

Nordisk Wavin A/S

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: WAVIN
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Stikfittings anvendes i brugsvandinstallationer til samling af PEX-rør i dimensionerne 15, 22, og 28 mm.

Ved samling af PEX-rør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 5 dele, koblingshus, tætningsring, støttering, låsering, udløsering og udløserkappe. Låseringen er konisk og radielt opslidset, så der er en række tænder som vender ind mod centrum. Efter indstikning af et PEX-rør fastholdes dette af låseringens tænder. Samlingen kan demonteres ved at presse udløser-ringen ind i koblingen, hvorved låseringens tænder frigøres.
Materiale	Koblingshus er af TEA-belagt messing, type CW617N. omløber er af messing, type CW617N. låsering er af stål, tætningsring er af EPDM-gummi, støttering og udløsering er af fiberglas. Fittings produceres i PB.
Dimension	15, 22 og 28 mm


Thomas Bruun

Side 1 af 1