

Wavin PE-HD, Spillvattensystem

Innehavare/Utfärdat för

Nordisk Wavin A/S

Wavinvej 1, DK-8450 Hammel, Danmark

Organisationsnummer: 41895128

Tel: +45 89 63 64 80

E-post: wavin@wavin.se, Hemsida: www.wavin.se

Information lämnas av

Svenska Wavin AB, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA.

Tel: 016-541 00 00, fax: 016-541 00 01.

E-post: wavin@wavin.se hemsida: www.wavin.se

Produktbeskrivning

Wavin PE-HD är ett spillvattensystem med rör och formstycken tillverkade av PE-HD.

Godkännandet omfattar rör och formstycken med ytterdiameter (Dy) och vägg tjocklek (T) enligt följande (vägg tjocklek avser endast rör):

Dy(mm)	40	50	56	63	75	90	110	160
T(mm)	3	3	3	3	3	3,5	4,3	6,2
Rörserie rör	S 12,5	S 12,5	S 12,5	S 12,5	S 12,5	S 12,5	S 12,5	12,5
Rörserie formstycken	S 12,5	S 12,5	S 12,5	S 12,5	S 12,5	S 12,5	S 12,5	12,5
Användningsområde	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD

Fogning av rör och formstycken sker med fabriksanbringade tätningsringar.

Avsedd användning

Rör och formstycken är avsedda att användas för avledning av normalt hushållspillvatten och dagvatten. Spillvattentemperaturen får kortvarigt uppgå till max. 95°C.

Handelsnamn

Wavin PE-HD

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för spillvatten

6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket

Installationer för dagvatten

6:642

Utformning

6:644 1:a meningen

Tillhörande handlingar

Installation, drift- och skötselanvisning Wavin PE-HD, 15 sidor, daterad av RISE 2020-09-28.

Typgodkännande SC0320-15 | 2020-09-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



2P07236

(6P09821)



Accred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 175, Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Wavin SPA, Maddalena, Italien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text/etikett på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Text på produkterna:

Innehavare/Distributör
Produktens typbeteckning
Dimension
Rörserie
Användningsområde
Rörens väggjocklek (mm)
Formstyckens av vinkling i grader
Löpande tillverkningsår/datum
Standard

Wavin
PE
XX
S 12,5
BD
XX
XX⁰
år/datum
EN 1519

Etikett på förpackning:

Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

†
1002
SC0320-15
RISE
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 121200956 från kiwa.
Rapport 0320-15-20 från DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Kommentarer

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-04-02.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-09-28.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.