

Tube PVC à paroi structurée Eco-TP

Description du produit

- Eco-TP

Caractéristiques dimensionnelle

Réf. Article	Classe de rigidité	Diamètre extérieur	Diamètre int (mm)*	Emboiture (m)	Longueur hors tout (m)	Conditionnement nb tubes/palettes
3039767	SN8	110	102	0,07	3	77
3025163	SN8	125	114	0,08	3	60
3025326	SN16		107			
3025173	SN8	160	146	0,10	3	33
3025403	SN16		135			
3023104	SN4	200	186	0,12	6	23
3025172	SN8		182		3	
3025402	SN16		172			
3023105	SN4	250	233	0,14	6	14
3025171	SN8		228		3	
3025401	SN16		216			
3023106	SN4	315	294	0,16	6	8
3025170	SN8		288		3	
3025400	SN16		270			
3022485	SN4	400	372	0,19	6	5
3025169	SN8		365		3	
3025399	SN16		340			
3039768	SN4	500	467	0,21	6	4
3025261	SN8		459		3	
3071913	SN16		432			

*Diamètres intérieurs moyens minimaux selon la norme NF EN 13476-2

Domaine d'emploi

- Tube en PVC à parois structurées destinés aux réseaux d'assainissement

Matière

- PVC à paroi multicouche

Couleur

- Gris moyen

Marquage

- Exemple



Assemblage

- Extrémité mâle chanfreinée
- Extrémité femelle prémanchonnée avec joint bagué monté en usine

Spécifications

- Résistance aux chocs
- Déformation à 30% (pas de destruction)
- Module de rigidité > 4KN/m² (SN4) ou > 8KN/m² (SN8) ou > 16KN/m² (SN16)
- Bague d'étanchéité

Agrément – Certification

- Conformité à la norme NF EN 13476-1 et NF EN 13476-2
- Certifié NF442 (NF-A)

Fabriqué par

- Wavin France – Usine de SORGUES (84) certifiée ISO 9001

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document.

Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.

Wavin France | ZI La Feuillouse, BP5 | 03150 Varennes-sur-Allier | France | Téléphone. +33 (0)4 70 48 48 48 | Fax. +33 (0)4 70 45 21 51
 Internet www.wavin.fr | Email france.wavin@wavin.com | Découvrez nos solutions sur www.wavin.fr