

Fiche Technique - Réhausse tabourets

Désignation commerciale du produit

- ⊙ Réhausse tabourets

Domaine d'emploi :

- ⊙ Réhausse pour tabouret destiné aux réseaux d'assainissement gravitaire unitaires.



Préconisations de pose :

- ⊙ Lubrifier les bouts mâles avant emboîtement.
- ⊙ Chanfreiner la réhausse avant découpe.

Description du produit :

- ⊙ Matière : PVC
- ⊙ Résistance : CR2
- ⊙ Couleur : gris
- ⊙ Extrémités : mâles (lisses)

Caractéristiques dimensionnelles :


Ref. article	Ø Extérieur (mm)	Longueur hors tout (m)	Épaisseur (mm)	Ø Intérieur (mm) ⁽⁴⁾	Nb tube / pal.	métrage / pal.
3025514	250	3	4,2	241,6	14	42
3025519	315	3	5,2	304,6	8	24
3025565	400	3	6,8	386,4	5	15

⁽³⁾ Bouts lisses.

⁽⁴⁾ Valeurs indicatives.

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document.

Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.



Wavin France

ZI La Feuillouse, BP5 | 03150 Varennes-sur-Allier
T. +33 (0)4 70 48 48 48 | F. +33 (0)4 70 45 21 51 | wavin@wavin.fr | Découvrez nos solutions sur www.wavin.fr

Gestion des eaux pluviales | Chauffage et rafraîchissement | Distribution eau et gaz | Gestion des eaux usées | Gaines télécom



CONNECT TO BETTER