


System rur osłonowych

Rury osłonowe UV-X

Właściwości

- Gładkościenne rury osłonowe ze złączką kielichową.
- Przeznaczone do ochrony kabli na przestrzeniach otwartych.
- Do mocowania rur służą uchwyty VF, SF, ŻF i ramki FR.
- Produkowane zgodnie z normą PN-EN 61386.

Wymiary



Symbol produktu	DZ1 (mm)	DZ2 (mm)	e (mm)	L1 (mm)	L (m)	Kolor	Indeks SAP
UV-X 50/3,5	50	43	3,5	70	6,0	czarny	3042841
UV-X 75/4,0	75	67	4,0	80	6,0	czarny	3042842
UV-X 110/4,0	110	102	4,0	100	6,0	czarny	3042843

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008 (kN/m ²)
UV-X 50/3,5	N750	25,0
UV-X 75/4,0	N450	16,0
UV-X 110/4,0	N250	4,0

Wavin Polska S.A. | ul. Dobieżyńska 43 | 64-320 Buk | Polska
Tel. +48 61 891 10 00 | www.wavin.pl | kontakt.pl@wavin.com

Mexichem
Building & Infrastructure



arot

CONNECT TO BETTER