

Wavin AS+

När ljud är avgörande



wavin

När ljudet är avgörande

Wavin AS+

Wavin AS+ är det mest ultimata ljuddämpande inomhusavlopps-systemet för projekt där det finns ljudkrav.

Den patenterade blå EPDM-tättningsringen behöver inte smörjmedel och tättningsringens design garanterar en läckagefri installation, även under stora belastningar.

Rörets kompakta design gör installationen enkel på platser med begränsat utrymme.

Den fasade spetsänden innebär låg monteringskraft och snabbare montering.


AS+ är korrosionsfri, har hög ringstyvhet och hög formstabilitet. Dessutom är den resistent mot de flesta aggressiva vätskor och är lämplig för alla typer av avloppsvatten - även från industri och sjukhus. Systemet tål långvariga belastningar på 90° C varmt vatten och kortvariga temperaturer upp till 110° C utan läckage i rör eller rördelar.



Tekniska specifikationer

System	Luftburet ljud	Stomljud
Wavin AS+ med Wavin systemklamrar	48 dB(A)	<10 dB(A)
Wavin AS+ med standard klamrar	48 dB(A)	12 dB(A)

Rördimensioner		
d utvändig diameter i mm	di invändig diameter i mm	s godstjocklek i mm
50	44	3,0
75	68	3,5
90	80,8	4,6
110	99,4	5,3
125	114,4	5,3
160	148,8	5,6
200	188	6,0



Diameter (mm)	Max. avstånd		
	Vågrätt montering (meter)	Vertikal montage, avstånd mellan fixeringspunkter (meter)	Vertikal montage, avstånd mellan glid- och fixeringspunkter (meter)
50	0,8	1,3	1,3
75	1,1	1,9	1,9
90	1,4	2,0	2,3
110	1,5	2,0	2,8
125	1,6	2,0	3,1
160	2,0	2,0	3,5
200	2,2	2,0	3,5

Material:	PP-M (Mineralförstärkt PP)
Färg:	Ljus grå (RAL 7035)
Densitet:	1,9 g/cm ³
E-Modul:	1800 N/mm ²
Värmeutvidgningskoefficient:	0,06 mm/mK
Max tillåten temperatur:	110°C i 72h
Max tillåten temperatur:	kontinuerlig 90°C

Typgodkänt för ljud och brand.

Garanti

10 års systemgaranti, läs mer på www.wavin.se.