

MILIEUBEDELING

Product: Wavin PVC Hemelwaterafvoer 80mm

Toepassing: Hemelwaterafvoer

Functionele eenheid: Hemelwaterafvoer toegepast in de Agentschap NL referentie Rijwoning gedurende een periode van 75 jaar. Vergelken per functionele eenheid van 1 strekkende meter hemelwaterafvoer, exclusief verbinding- en/of hulpstukken, met een minimale uitwendige diameter van 75 mm.

Vergeleken met o.a.: Gevormd plaatstaal (gecoat en verzinkt - 75 mm)
PE (75 mm)
PP (75 mm)
Verzinkt staal (80 mm)
Zink (80 mm)

Resultaat: Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Wavin PVC Hemelwaterafvoer 80mm tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur® en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR®

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)



ir. Olga van der Velde
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op: 01-09-2019

Geldig tot: 01-09-2021



Certificaathouder:
Wavin Nederland B.V.
Postbus 5
7770 AA Hardenberg
t: 0523 - 288 165
e: info@wavin.nl
w: www.wavin.nl



Bussummergrindweg 1B
1406 NZ Bussum
T +31(0)35 694 82 33
E info@nibe.org
W www.nibe.org