

Wavin

Delbar reparationskoppling för Optorör 20 & 25 mm

Producent/lev.

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00.

Allmänt

Delbara kopplingar som skall användas vid reparation av skadade optorör. Den delbara skarvkopplingen är snabb och enkel att montera, och ger ett bra långvarigt skydd för fiberkabeln. Installera den slitsade tätningen runt röret, och lägg skarvstället i rörhalvorna och montera fast låsblecken. Trycktäta till 7 bar. Designade för direktförläggning i mark.



Tekniska data

Material:	Glasfiberförstärkt polyamid (rörhalvor), silikongummi (tätning)
Färg:	Svart
Mått:	Till rör med ytterdiameter: 20, 25 mm
Längd/diam:	Se bild
Draghållfasthet:	540 N
Tryckklass:	7 bar
Artikelnummer:	20 mm - 4012625, 25 mm - 4012636
E-nummer:	20 mm - E5043198, 25 mm - E5043199



Produktstandard

Godkännande

Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

♻️ Miljö: Hälsoaspekt - produkterna är inte hälsovådliga.

Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av produkttegenskaper.

Förläggning

Produkten förläggs/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på:

<https://npgnordic.com/sverige>

Utfärdat 20230403